


125KW-2,5MW C&I ESS-LÖSUNG

125kW PCS + 200kW MPPT + 500kW STS
「215kWh BOS-B Pro-A3 Batterie」



Schnelle & Zuverlässige Umschaltung

- **Nahtlose Umschaltung:**
STS-Modul schaltet in weniger als 20ms zwischen Netz-, Insel- und Diesel-Modus um.
- **Independent High-Power Paths :**
Diesel-, Last- und Netzanschluss unterstützen 500kW.



Effiziente PV-Integration

- **Breiter MPPT-Bereich:**
800V PV-System mit 180-750V MPPT-Bereich.
- **Hohe PV-Eingangsleistung:**
Max. 200kWp PV-Modulanschluss mit 8 MPPT-Kanälen, 40A pro MPPT.



Fortschrittliche Energiespeicherung

- **Erweiterte Notstromversorgung:**
Bis zu 32 Stunden Notstromversorgung mit 16 Racks pro PCS.
- **Intelligenter Ausgleich:**
Unabhängiges BMS sorgt für optimale Ladeverteilung und verlängert die Batterie-Lebensdauer.



Robust & Zuverlässig

- **Schutzart IP65:**
PCS- und MPPT-Modul sind von Schutzart IP65.
- **Leistungsspitzen-Unterstützung:**
PCS unterstützt bis zu 170% Leistungsspitze.
- **LFP-Batterie:**
Das robuste Design von BOS-B Pro-A3 erhöht die Systemzuverlässigkeit.



Intelligente Entladesteuerung.

- **Integriertes EMS :**
Unterstützt Null-Export und Nutzzeit- Laden/Entladen.
- **Einfaches Management:**
Farb-Touchscreen für lokale oder ferngesteuerte Cloud-Anpassungen.




Hohe Leistung & Skalierbarkeit

- **Starke Leistung:**
PCS bietet 125kW, erweiterbar auf bis zu 2,5MW.
- **Großer Energiespeicher:**
BOS-B Pro-A3 Batterie liefert 257 kWh pro Cluster und unterstützt bis zu 16 Packs pro PCS.
- **Hoher Wirkungsgrad:**
PCS erreicht einen Wirkungsgrad von 98,5%, MPPT über 99%.

STS-Modul

Glatte Umschaltung zwischen Netz-, Insel- und Diesel-Modus mit einer Umschaltzeit von unter 20ms. Diesel-, Last- und Netzanschluss sind unabhängig, wobei jeder Pfad 500kW unterstützt. Ein STS-Modul kann sich mit vier 125kW-PCS-Modulen verbinden.



GEN-Anschluss STS-Modul (500kW)

Last-Anschluss ☉ 500kW Schaltleistung.

Netz-Anschluss ☉ Ermöglicht die nahtlose Umschaltung zwischen Netz-, Insel- und Dieselgeneratorbetrieb.
☉ Umschaltzeit von weniger als **20ms**.



PCS-Anschlussstelle

STS AC-Parallel-Anschluss

MPPT-Modul & PCS-Modul

MPPT-Modul (8 MPP-Tracker)


☉ Max. 200kWp PV-Modulanschluss mit 8 MPPT-Kanälen, 40A pro MPPT.

PCS-Modul (125kW)


☉ **200A** Lade- und Entladestrom
☉ Max. Wirkungsgrad von **98.5%**.
☉ System-Nennleistung bis zu **2.5MW**.
☉ Unterstützt eine Kurzzeit-Spitzenleistung von bis zu 170% der Nennleistung.
☉ Integriert Null-Export- und Nutzzeit-Steuerungsfunktion.
☉ Zusätzliches EMS nicht mehr nötig.

PV-Eingang
8 MPPT

CAN/RS485



DC-Anschluss




Batterie-Anschluss

**CT/Zähler/BMS/
MPPT/Parallel**

Datenlogger

AC-Ausgang


Modell	BOS-B-PDU-2
Betriebsspannung	200~1000Vdc
Nenn-Lade-/Entladestrom	180A
Betriebstemperatur	-20~60°C
Schutzart	IP20
AC-Eingangsleistung	220±10%VAC/2A
Details	788.6×526×167.2(W×H×D),32kg



- ⊙ Ethernet: Funktion noch nicht entwickelt.
- ⊙ PCS COM: PCS COM Batterie-Kommunikationsterminal: dient zur Ausgabe von Akku-Info an den Wechselrichter.
- ⊙ IN COM: Verbindungsposition für vorige BOS-B-PDU-2-Kommunikation OUT COM.
- ⊙ OUT COM: Verbindungsposition für nächste BOS-B-PDU-2 Kommunikation IN COM.
- ⊙ Trennschalter: dient zur manuellen Trennung der Verbindung zwischen Batterie-Rack und externen Geräten.

- ⊙ COMM3: Das Produkt muss bei Gebrauch an den Hilfsstrom AC 200~240V/3A/50~60Hz angeschlossen sein.
- ⊙ COMM1: Notabschaltung löst diese Schnittstelle aus.RS485-Fähig
- ⊙ COMM2: Kommunikative Verbindung mit dem ersten Batteriemodul und Bereitstellung von 12VDC Strom für das erste Batteriemodul.
- ⊙ Bluetooth: Die mobile APP verbindet sich mit dem Datenerfassungsstab des Energiespeichersystems.
- ⊙ B+: Üblicher Plus-Pol der Batterie (orange).
- ⊙ B-: Üblicher Minus-Pol der Batterie (schwarz).
- Anzeigebildschirm: Anzeige von SOC und Fehlercodes.
- START: Ein Startschalter mit 12VDC im Inneren des HV-Steuerungskastens.
- START:A start switch of 12VDC power inside the high-voltage control box.
- ⊙ HV-Leuchtanzeige: HV-Gefahrenanzeige (gelb).
- ALARM-Leuchtanzeige: Alarmanzeige für Batteriesystem-Fehler (rot).
- ⊙ PCS1+: Plus-Anschlussposition des ersten PCS (orange).
- ⊙ PCS2+: Plus-Anschlussposition des zweiten PCS (orange).
- ⊙ PCS1-: Minus-Anschlussposition des ersten PCS (schwarz).
- ⊙ PCS2-: Minus-Anschlussposition des zweiten PCS (schwarz).
- ⊙ USB: Anschluss für BMS-Upgrade und Speichererweiterung.

Modell	BOS-B-Pack14.3
Nennkapazität	314Ah
Nennleistung	16.08kWh
Nennspannung	51.2Vdc
Nenn-Lade-/Entladestrom	180A
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur (Laden)	0~55°C
Betriebstemperatur (Entladen)	-20~55°C
Lagertemperatur	0~35°C
Details	795.9×526×274.2(W×H×D),126kg



- ⊙ B+: Plus-Pol des Batteriemoduls (orange)
- ⊙ B-: Minus-Pol des Batteriemoduls (schwarz)
- ⊙ Lüfter: Belüftung und Wärmeableitung.
- ⊙ COMM1: Anschlussposition des Batteriemoduls für Kommunikation und Stromversorgung (Eingang)
- ⊙ COMM2: Anschlussposition des Batteriemoduls für Kommunikation und Stromversorgung (Ausgang)

Model	BOS-B-AP-A
-------	------------

Dieses Zubehörpaket ist zur Verwendung mit dem 125kW-PCS vorgesehen und umfasst in erster Linie folgende Kabel:

Plus-Leitung: 1AWG_1000mm x 1 Stück, 1AWG_2500mm x 1 Stück, 1AWG_3000mm x 1 Stück

Minus-Leitung: 1AWG_240mm x 1 Stück, 1AWG_3000mm x 1 Stück

PE-Leitung: 10AWG_600mm x 1 Stück

MPPT-Modul

SUN-MPPT-L01-EU-AM8

PV-String-Eingangsdaten

Max. PV-Eingangssleistung (kW)	200
Max. PV-Eingangsspannung (V)	800
Startspannung (V)	200
MPPT-Spannungsbereich (V)	180-750
MPPT-Spannungsbereich bei Volllast (V)	450-750
Nenn-PV-Eingangsspannung (V)	600
Max. PV-Betriebs-Eingangsstrom (A)	40+40+40+40+40+40+40+40
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A)	60+60+60+60+60+60+60+60
Anzahl MPPT-Tracker	8

Wirkungsgrad

Max. Wirkungsgrad	>99%
MPPT-Wirkungsgrad	>99.9%

Geräteschutz

DC-Eingang Verpolungsschutz	JA
DC Lichtbogenschutz	Optional
Anti-PID (potenzialinduzierte Degradation)	Optional
DC-Schalter	JA
Stoßspannungsschutzklasse	TYP II

Allgemeine Daten

Schutzart (IP)	IP65
Überspannungskategorie	OVC II
Schaltschrankgröße (B×H×T) [mm]	543x198x700
Gewicht (kg)	41.75
Art der Kühlung	Intelligente Luftkühlung
Sicherheit/EMV-Standard	IEC/EN 62109-1

DC-Ausgang Daten

DC-Ausgangs-Spannungsbereich (V)	630-1000
Max. DC-Ausgangsstrom (A)	200

STS-Modul

SUN-ST500L

Netz/PCS-Seite Daten

Nenn-AC-Ein-/Ausgangs-Wirkleistung (kW)	500
Nenn-AC-Ein-/Ausgangsstrom (A)	758/725
Nenn-Ein-/Ausgangs-Spannung (V)	220/380, 230/400 (dreiphasig)
Netzanschluss-Form	3L/N/PE
Nenn Ein-/Ausgangs-Netzfrequenz	50Hz/60Hz

Load Side Data

Rated Output Active Power (kW)	500
Rated Output Current (A)	758/725
Rated Output Voltage(V)	220/380, 230/400 (dreiphasig)
Grid Connection Form	3L/N/PE
Rated Output Grid Frequency	50Hz/60Hz

Generator-Seite Daten

Nenn-AC-Eingangs-Wirkleistung (kW)	500
Nenn-AC-Eingangsstrom (A)	758/725
Nenn-Eingangsspannung (V)	220/380, 230/400 (dreiphasig)
Netzanschluss-Form	3L/N/PE
Nenn-Eingangs-Netzfrequenz	50Hz/60Hz

Allgemeine Daten

Inselbetrieb-Umschaltzeit	<20ms
Schutzart (IP)	IP20
Überspannungskategorie	OVC III

Schaltschrankgröße (B×H×T) [mm]	543x575x671
Gewicht (kg)	108
Art der Kühlung	Natural Cooling
Sicherheit/EMV-Standard	IEC/EN 61439-1/-2
PCS-Modell	SUN-125K-PCS01HP3
Batterie-Daten	
Batterietyp	Lithium-ion
Batterie-Spannungsbereich (V)	630-1000
Max. Ladestrom (A)	200
Max. Entladestrom (A)	200
Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie	Self-adaption to BMS
Anzahl der Batterieeingänge	1
DC-Eingang Daten	
DC-Eingangs-Spannungsbereich (V)	630-1000
Max. DC-Eingangsstrom (A)	200
AC-Ein-/Ausgangsdaten	
Nenn-AC-Ein-/Ausgangs-Wirkleistung (kW)	125
Max. AC-Ein-/Ausgangs-Scheinleistung (kVA)	125
Nenn-AC-Ein-/Ausgangsstrom (A)	189.4/181.2
Max. AC-Ein-/Ausgangsstrom (A)	189.4/181.2
Nenn-Ein-/Ausgangsspannung/-bereich (V)	220/380, 230/400 0.85Un-1.1Un
Netzanschluss-Form	3L+N+PE
Nenn-Ein-/Ausgangs-Netzfrequenz/-bereich	50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz
Leistungsfaktor-Einstellbereich	-1~1
Gesamte harmonische Verzerrung THDi	<3% (of nominal power)
DC-Einspeisestrom	<0.5% In
Wirkungsgrad	
Max. Wirkungsgrad	98.5%
Euro-Wirkungsgrad	97.8%
MPPT-Wirkungsgrad	>99%
Geräteschutz	
Integriert	AC Output Overcurrent Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, Thermal Protection, Anti-islanding Protection, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection
Stoßspannungsschutzklasse	TYPE II(DC), TYPE II(AC)
Schnittstelle	
LCD/LED-Anzeige	LCD
Kommunikationsschnittstelle	WIFI, RS485, CAN, Zähler
Allgemeine Daten	
Betriebstemperaturbereich (°C)	-40 bis -60°C, >45°C Leistungsreduzierung
Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit	0-95%
Zulässige Höhe über NN	4000m
Geräuschpegel	<75dB
Schutzart (IP)	IP 65(PCS-Modul)
Schaltschrankgröße (B×H×T) [mm]	543x310x775
Gewicht (kg)	70.35
Wechselrichter-Topologie	Nicht-isoliert
Überspannungskategorie	OVC II(DC), OVC III(AC)
Art der Kühlung	Intelligente Luftkühlung
Garantie	5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen siehe Garantiebestimmungen.
Netzregelung	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
Sicherheit/EMV-Standard	IEC/EN 62477-1



Modell	BOS-B Pro-A3
---------------	---------------------

Haupt-Parameter	
------------------------	--


Batterieminimal-Energie (kWh)		16.08
Batterieminimal-Nennspannung (V)		51.2
Batterieminimal-Kapazität (Ah)		314
Modulgewicht ca. (kg)		126
Anzahl der Batteriemodule in Reihe (optional)		5~16
Kombinationsweise	PCS	14~16 Einheiten für PCS-Netzeinspeiseanwendungen, 15~16 Einheiten für PCS-Netzunabhängige Anwendungen
	PCS + MPPT	16 Stück (netzgebunden/netzunabhängig) für MPPT-Leerlaufspannung ≤ 800 V; 15 Stück (netzgebunden/netzunabhängig) für MPPT-Leerlaufspannung ≤ 750 V; 14 Stück (netzgebunden) für MPPT-Leerlaufspannung ≤ 700 V
System-Nennspannung (V)		819.2
System-Energie (kWh)		257.23
Systemnutzbare Energie (kWh)		231.51
Max. Lade-/Entladestrom (A)		180

Andere Parameter	
-------------------------	--


Betriebstemperatur (°C)	Charge : 0 ~ 55 Discharge : -20 ~ 55
Lagertemperatur (°C)	0 ~ 35
Wärmemanagement	Intelligente Lüfterkühlung
LCD-Anzeige	SOC / Fehlercode
Statusanzeige	Gelb: Batterie-HV eingeschaltet. Rot: Batteriesystem-Alarm
Kommunikations-Anschluss	TCP / RS485 / CAN
Kommunikation mit BMS	CAN
Luftfeuchtigkeit	5% ~ 85%
Höhenlage ü. NN	≤ 3000 m
Gehäuse-Schutzart	IP20
Geräuschpegel (dB)	TBD
Systemabmessungen (B×H×T, mm)	2150 × 1305 × 800
Systemgewicht ca. (kg)	2240
Installationsort	Rack-Montage
Empfohlene Entladetiefe	90%
Lebenszyklus	25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70%≥6000
Garantiedauer	10 years
Zertifizierung	CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3

Typische Anwendungsszenarien


Ein PCS unterstützt bis zu 16 Batterieracks in Parallelschaltung.



Ein STS-Modul kann sich mit vier 125kW-PCS-Modulen für den Parallelbetrieb verbinden



Fünf STS-Module können für zwanzig 125kW-PCS-Module parallele Unterstützung bieten und so ein 2,5MW-System bilden




Deye Cloud

All-in-One-Plattform für Energie- und Gerätemanagement

- Deutliche Einsparungen erzielen
- Individuelles Add-on für dynamischen Tarif
- Intelligente Lade/Entladestrategie
- Maßgeschneiderte Lösung für Deye-Geräte
- Echtzeit-Geräteüberwachung
- Beste Lösungen für die Energieplanung von Deye Copilot algorithm
- 24/7 AI-Assistent-Support

Flexibles Umschalten
zwischen autonomen und
manuellen Steuerung




Display energy
savings and costs



Unterstützung dynamischer
Tarife und Flatrates

KI-Assistent



Vorschläge zur Antwort auf
Angebote und personalis-
iertes Support-Erlebnis

Unterstützung von
über 30 Sprachen

Dynamische Preisgestaltung analysieren,
Strombedarf und PV-Einspeisung
prognostizieren, um Energieverteilung zu
optimieren und Stromkosten zu minimieren



Smarte Lösung für Ihre Hausenergie

Deye Cloud APP herunterladen und mitmachen!
Mit unserem intelligenten Assistenten genießen Sie ein nahtloses,
müheloses Energieerlebnis, das sowohl umweltfreundlich als auch
budgetfreundlich ist.



APP & Web

Ihre Energie
mühe-
los verwalten



Zusammenarbeit Cloud & Heim

Schneller und
effizienter



Beschleunigte Verbindung

Optimiert für schnelle
Leistung



Lokalisierte Datenzentren

Gesicherte Datenho-
heit und Konformität
in der EU und den USA



Deye Copilot

KI-gestützte
Energieanalyse und
-kontrolle



KI-Assistent

24/7-Support,
schnell, effizient, in
Ihrer Sprache